

MODBUS

Interroger un ou plusieurs esclaves MODBUS.



ALERTER

· Remonter les défauts et les alertes des esclaves MODBUS



MESURER

· Remonter les données de mesure des esclaves MODBUS




FUNCTION

Interface série



BÉNÉFICES

- MODBUS Master RS485/RS232
- Jusqu'à 10 esclaves ou 15 registres par esclave
- Contrôle et fourniture de l'alimentation au capteur
- Configuration en local et à distance



EXEMPLES D'APPLICATIONS



Rendre communicantes des stations météo équipées de multiples capteurs.



Remonter des informations sur des automates industriels.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Mode périodique ou sur événements
 - Alimentation externe 6-24V
 - Dimensions : 105 x 50 x 27 mm
 - Boîtier : IP67 (IP68 sur demande)
- Système de fixation intégré : Rail-DIN, tube, mur, collier
 - Trame de vie configurable
- Zone : sigfox : RC1 / LoRaWAN : EU863-870 / W-Mbus : 868
 - T° de fonctionnement : -20°C /+75°C
 - Poids : 70g
 - Normes : Directive 2014/53/UE (RED)
- Alerte sur erreur produit, erreur configuration, batterie faible