CAPTEUR DE DÉTECTION DE PRÉSENCE ET D'INTRUSION

ACW/PIR360-I – Version Plafonnier 360° - Rayon d'action 8 à 12m

Portée 12m / 360°

IP

Indice de protection : IP30

Temps de latence alarme : 1,5 à 2,5s



Montage plafond hauteur: 2,4 à 3,6m (Portée: 8m à 12m)

Technologie de détection : infrarouge passif (PIR)

5 ans pour une émission /1h en LoRaWAN SF9*

*L'autonomie d'un produit dépend de plusieurs facteurs externes (température, fréquence d'émission, qualité réseau...)



3 RAISONS D'ÉQUIPER VOS SITES AVEC LA GAMME PIR :

- Activer l'éclairage, le chauffage ou la climatisation uniquement en cas de présence
- Détecter toute présence non autorisée
- Automatiser vos environnements de travail pour un confort optimal

Connectivité

LoRaWAN sigfox

Choisissez le mode LoRaWAN ou Sigfox via le configurateur.

Made in France

Conception et fabrication 100 % française, de la R&D à la production.

Membre de la

LoRa Alliance

ANNIVERSARY 30 -YEARS-

Téléchargez le nouveau **configurateur mobile** ATIM





Configurez facilement le transmetteur radio à l'aide du logiciel fourni :

- A distance par Downlink
- Application mobile (pour communication locale)

*Configurateur et décodeur générique avec toute la gamme

CARACTÉRISTIQUES


Boîtier	ABS Blanc	
Dimensions / Poids	Diamètre : 120mm / Epaisseur : 37mm / Poids : 250g	
Fixation	Plafond (intérieur) Portée de 8 à 12m selon hauteur	
Température	-20°C à +55°C (fonctionnement)	
	-40°C à +70°C (stockage)	
Alimentation	1 pile Lithium ER17335 3,6V 2/3AA interchangeable	
Fréquence / Puissance	Zone EU 863 – 870 MHz 25mW (14dBm)	
Antenne	Version LoRaWAN / Sigfox : antenne intégrée 0dB)	
Version Radio	Sigfox : v4.1	
	LoRaWAN : v1.0.4	
Consommation moyenne	Sigfox	LoRaWAN
Mode Tx	26 mA	57 mA
Mode veille	28 µA	34 µA
Mode Rx	16 mA	29 mA

RÉFÉRENCES GAMME ACW-PIR

Désignation	**Version**	
ACW/PIR360-I	**Indoor**	**360° / 12m**
ACW/PIR90-O	Outdoor	90° / 12m
ACW/PIR180-O	Outdoor	180° / 12m
ACW/PIR90-I	Indoor	90° / 12m
ACW/ILB30	Outdoor	30m
ACW/ILB100	Outdoor	100m



Surveillez le taux d'occupation et organisez le planning de réservation des salles de réunion



Détectez toute présence intrusive ou non autorisée pour réduire les risques d'intrusion et de vols

atim cloud wireless™ PRODUCT LINE