


# SENSE+

Capteur d'ambiance 9-en-1

Cliquer ou scanner  
pour découvrir le  
produit en détails



## Nexelec

Particules fines

CO<sub>2</sub> Dioxyde de Carbone

COV Composés Organiques Volatils

Température

Humidité

Pa Pression atmosphérique

Présence

Luminosité

Bruit

## Intelligent et connecté

Algorithme embarqué d'analyse des données. Télérègle des mesures à distance. Toutes les informations sont disponibles dans un espace cloud sécurisé

## Ecran E-Ink

### E Ink.

Lecture directe des mesures d'ambiance pour une meilleure expérience utilisateur

## Prise USB-C

Connecteur universel pour une alimentation simple et rapide

### Surveille la Qualité d'Air

Les nombreux capteurs intégrés analysent l'atmosphère en continu. Des données précieuses pour le bien-être des occupants

### Contrôle les émissions de COV

Les Composés Organiques Volatils sont très présents en air intérieur. Le capteur de COV repère rapidement les niveaux de concentration trop élevés et permet d'optimiser le contrôle de la ventilation en temps réel

### Détection de présence

Le capteur de mouvement détecte des personnes jusqu'à 6 mètres de distance. Utile pour l'éclairage, la sécurité ou la régulation des températures

### Détecte et mesure la lumière ambiante

Le capteur de luminosité mesure la quantité de lumière de la pièce. Utile pour piloter l'éclairage ou ajuster plus rapidement la température en fonction de l'ensoleillement

### Ambiance sonore sous contrôle

Mesure le bruit et identifie les nuisances sonores. Contribue à préserver un environnement calme et apaisé

### Température / Humidité

Pour un meilleur confort intérieur. Mesure les paramètres d'ambiance des bureaux ou logements

### Détecte les fumées de (e)cigarettes

Grâce à son capteur performant, le produit détecte de manière précise les fumées de cigarette et de e-cigarette. Idéal pour les logements locatifs



# SENSE+

Capteur d'ambiance 9-en-1

Nexelec

[www.nexelec.eu](http://www.nexelec.eu)

Référence	Radio
X255LR	LoRaWAN



Différents protocoles et zones radio disponibles.  
Cliquez ou scannez ce QR Code pour sélectionner la référence adéquate.



Poids net : 200 g (pile comprise)

## FONCTIONS



### Cybersécurité renforcée

Les données transmises par le produit sont sécurisées de bout en bout grâce à un double chiffrement crypté AES128



### Précision de la mesure de CO2

Aucun risque de dérive de la mesure. Réétalonnage automatique hebdomadaire du capteur de CO2. Étalonnage manuel possible



### Signal sonore

Un signal sonore notify les occupants si la Qualité d'Air Intérieur se dégrade. Activable / désactivable en local ou à distance



### Fiabilité des transmissions de données

Des modes de transmission adaptés à chaque besoin avec redondance des émissions pour une haute disponibilité des données critiques



### Facile à configurer

Réglage du produit simplifié via la technologie NFC sans contact depuis un smartphone



### Mesure instantanée

Simple à réaliser grâce au bouton accessible en face avant du capteur. Utile pour les occupants ou les techniciens. Fonction désactivable



### Sauvegarde les données mesurées

Carte micro SD intégrée. Jusqu'à 10 ans de mesures des capteurs conservées en mémoire. Utile en cas de coupure réseau



### Facile à installer

Poser libre sur un bureau, montage mural ou sur boîte d'encastrement. Fixation adhésive incluse



### Détection anti-arrachement

Déclenche un message d'alerte si le produit est retiré de son socle de fixation



### Air 270°

Nombreuses ouvertures latérales pour une meilleure analyse de l'air ambiant



### Protection anti-vol

Socle de fixation verrouillable pour réduire les risques de retrait du capteur



### Barrière anti-insectes

Grille de protection contre les nuisibles intégrée au produit



### Conformité réglementaire

Capteur à lecture directe conforme aux normes françaises pour la mesure de la concentration en CO2 dans l'air intérieur



### Voyant lumineux bien lisible

L'indicateur Vert / Orange / Rouge évolue avec le niveau de CO2 et alerte s'il est temps d'aérer pour renouveler l'air intérieur



### Certificat d'étalonnage

Précision des mesures de CO2, température et humidité validées par un laboratoire de métrologie accrédité COFRAC



### IZIAIR évalue la Qualité d'Air

Cet algorithme embarqué simplifie l'interprétation des nombreuses données mesurées par les capteurs. Une aide à la décision utile et efficace pour un air plus sain

## CARACTÉRISTIQUES

### Composés Organiques Volatils

Index de mesure : 0 - 500

0 - 100 : Amélioration de la QAI

100 - 500 : Détérioration de la QAI

### Bruit

Rés. : 1 dB

Préc. : ±5 dB

Gamme de mesure : 35 à 120 dB

### Température

Rés. : 0.1°C

Préc. : ±0.2°C

Gamme de mesure : -30°C à +70°C

### Conditions d'utilisation

Environnement intérieur

Température : de -20°C à +50°C

Hygrométrie : de 0% RH à 99% RH (sans condensation)

### Particules fines (PM1, PM2.5, PM10)

Rés. : 1 µg/m³

Préc. : ±15 µg/m³ ou ±10% valeur mesurée

Gamme de mesure : 0 à 2 000 µg/m³

### Présence

Technologie : Passive InfraRed (PIR)

Angle : 82° (Vertical et Horizontal)

Distance de détection : 7m

### Alimentation électrique

1 port USB-C

### Type de montage

Mural ou pose libre

### Garantie<sup>(1)</sup>

2 ans

### Pression atmosphérique

Rés. : 1 pHa

Préc. : ±0.2 hPa

Gamme de mesure : 300 - 1100 hPa

### Luminosité

Rés. : 5 lux

Préc. : ±5 lux

Gamme de mesure : 0 à 1 000 lux

### Connectivité\*



### Certification\*



### Dioxyde de Carbone

Rés. : 1 ppm

Préc. : ±(50 ppm + 3% de la valeur)

Gamme de mesure : 0 à 10 000 ppm

### Humidité

Rés. : 0.5% R.H.

Préc. : ±2% R.H.

Gamme de mesure : 0 - 100% R.H.

### Contenu du coffret

1 capteur

1 câble USB-C

1 carte mémoire SD

1 socle de fixation

2 vis et chevilles nylon

1 fixation adhésive 3M®

<sup>(1)</sup> Se référer aux informations disponibles sur le site [www.support.nexelec.fr](http://www.support.nexelec.fr) \*Disponible selon référence.