



CAPTEUR ACTIONNEUR FIL PILOTE 6 ORDRES

ACW-PW - Pilotez vos radiateurs électriques, ballons ECS, planchers chauffants



6 ordres : Marche/arrêt, Hors Gel, Eco, Confort -2°C, Confort -1°C, Confort



Transmission de la température / humidité



Calendrier intégré pour un fonctionnement autonome



Radio Longue portée
LoRaWAN® classe C



Configuration à distance
ou en local (appli mobile)



Installation simple
et rapide



4 RAISONS D'ÉQUIPER VOS RADIATEURS ÉLECTRIQUES :

- Assurer le confort optimal des occupants
- Optimiser la performance énergétique
- Superviser à distance et être alerté en temps réel
- Renforcer la sécurité et la conformité (décret BACS)



Connectivité



Choisissez le mode LoRaWAN
via le configurateur.


Made in France



Conception et fabrication 100 %
française, de la R&D à la production.



Téléchargez le nouveau
configurateur mobile ATIM



Configurez facilement le transmetteur radio à l'aide du logiciel fourni :

- A distance par Downlink
- Application mobile (pour communication locale)

*Configurateur et décodeur générique avec toute la gamme

CARACTÉRISTIQUES

Boîtier	ABS Blanc – IP50 (UL94V-0)
Dimensions	80 x 80 x 30 mm
Poids	300 g
Fixation	Par autocollant double face (fourni)
Antenne	Antenne intégrée
Température	-20°C à +55°C (fonctionnement) -40°C à +70°C (stockage)
Alimentation	Secteur 220-240Vac 50hz
Isolation	Protection électrique classe 2
Fréquence	863 – 870 MHz
Puissance	25 mW (14 dBm)
Version radio	v1.0.4
Débit radio	250 bit/s à 5.5 Kbit/s

Commande par fil pilote 6 ordres standardisés			
ORDRE	SIGNAL	SYMBÔLE	TEMP.
Confort	Pas de signal 0 V		Consigne
Confort -1°C	4'57" ON / 3" OFF ½ alternance positive		Consigne -1°C
Confort -2°C	4'53" ON / 7" OFF ½ alternance positive		Consigne -2°C
Éco / réduit	230 V pleine alternance sinusoïde continue		-3,5°C vs consigne
Hors gel	½ alternance négative demi-onde -		~7°C minimum
Arrêt	½ alternance positive demi-onde +		OFF radiateur coupé

RÉFÉRENCES

Désignation	Technologie
-------------	-------------

ACW/LW8-PW

Pilot Wire LoRaWAN

